

Opakowanie:

- Kartusz 280 ml

Kolor:

- Szary

Karta techniczna
KT 03.21DPL ZAPRAWA DO SPOIN

Produkt:

Jest to wysokiej jakości, gotowa, jednoskładnikowa zaprawa do spoinowania, przygotowana do natychmiastowego użycia. Służy nie tylko do naprawy wykruszonych spoin w murze, ale także do spoinowania okładzin i płytek przy nadmiernej szerokości spoin, w tym spoin w murze kamiennym itp.

Właściwości:

- Wysoka przyczepność do muru, betonu, kamienia oraz okładzin i płytek ceramicznych
- Odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowania UV
- Możliwa do przemalowania farbami akrylowymi i dyspersyjnymi
- Bez zapachu
- Możliwość stosowania na lekko wilgotne podłoża
- Łatwa i szybka aplikacja

Zastosowanie:

-Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

-Naprawa nowych i uszkodzonych spoin

-Spoinowanie murów, elementów ogrodzeniowych oraz cegieł/licówek elewacyjnych

-Spoiny o szerokości do 2 cm

-Szybkie naprawy w tynkach

-Naprawy tynków i betonu eksponowanego

Dane techniczne			
Baza	-	Polimer dyspersyjny	
Konsystencja	-	pasta tiksotropowa	
Ciężar właściwy	g/ml	1,7	
Zawartość suchego składnika	%	85	
Odporność mróz	°C	-15	w transporcie
Temperatura aplikacji	°C	+5 / +40	
Lepkość	mm	< 2	
Przybliżone zużycie	mm	8 x 6	6,4 mb z kartuszy
		12 x 6	4,3 mb z kartuszy
		18 x 6	2,8 mb z kartuszy

Den Braven Czech and Slovak S.A.
Úvalno 353 79391

Konto bankowe: KB Krnov,
nr rachunku: 19-0848810297/0100

+ 420 554 648 200
info@distyk.cz

www.distyk.cz

Podłoże:

Podłoże musi być czyste, twarde, wolne od kurzu, tłuszczów i oleju.

Ograniczenia:

Między innymi nie nadaje się do miejsc trwale narażonych na wilgoć i wodę, do stosowania na podłożach z PE, PP,podłożach bitumicznych oraz teflonie. Nie stosować w zamkniętych konstrukcjach ani w miejscach ruchomych spoin między segmentami dylatacyjnymi. Nie nakładać przy temperaturze poniżej +5 °C ani na zamarznięte podłoża.

Wskazówki:

Dla optymalnego efektu końcowego należy chronić powierzchnię przed działaniem promieni słonecznych podczas aplikacji i schnięcia. Po 5–10 minutach nadmiar zaprawy do spoin należy usunąć ręcznie przy użyciu szczotki lub wilgotnej gąbki z okolic spoin w murze ceglanym, kamiennym itp.

Produkt Joint Fix staje się odporny na warunki atmosferyczne i deszcz już kilka godzin po aplikacji. W razie potrzeby może być przemalowany farbą. Ze względu na szerokie spektrum dostępnych farb zaleca się wykonanie wstępnej próby.

Czyszczenie:

Materiał: natychmiast benzyną.
Ręce: woda i mydło, krem regenerujący do rąk.

Bezpieczeństwo ogólne:

Patrz «Karta charakterystyki 03.21DEU».

Okres trwałości:

12 miesięcy od daty produkcji, przechowywać w suchym miejscu i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C.

Aktualizacja:

Sporządzono w dniu: 28.01.2026r.

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użycia. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Den Braven Czech and Slovak S.A.
Úvalno 353 79391

Konto bankowe: KB Krnov,
nr rachunku: 19-0848810297/0100

+ 420 554 648 200
info@distyk.cz

www.distyk.cz