

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP_01-6060-21

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Akryl strukturalny DPL
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Uszczelniacz do elementów elewacyjnych EN 15651-1: F - INT
3	Producent:	Den Braven production Sp. z o.o. 793 91, Úvalno 353 Republika Czeska REGON: 25844997 tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz
4	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3+3
5	Norma zharmonizowana i klasa:	EN 15651-1: F – EXT-INT 7,5P
6	Jednostka notyfikowana:	Jednostka notyfikowana 1020 Instytut Techniki i Badań Budowlanych Praga PP, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Republika Czeska
7	Dokumentacja techniczna:	Wstępne testy typu
8	Deklarowane właściwości użytkowe (wg tabelki ZA.1):	
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości
	Reakcja na ogień	Klasa F
	Wydzielanie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	Patrz - Karta Charakterystyki
	Wodoodporność i szczelność na przenikanie powietrza	
	Ściekanie	≤ 3 mm
	Utrata objętości	≤ 25 %
	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (tj. wydłużenie) - Z zachowanym rozciąganiem po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C (elastyczne)	bez usterki
	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu przy zachowanym wydłużeniu - Uszczelniacze niestrukturalne stosowane w spoinach w miejscach o zimnym klimacie (-30°C)	bez usterki
	Trwałość	odpowiada
	EN 15651-1:2012	
9	Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w dokumencie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność powyżej podanego producenta.	

W imieniu producenta podpisał:

Václav Burda
Kierownik ds. Rozwoju Technicznego

Úvalno, dn. 29.03.2021

