



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP_01-5033-20

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ACRYL LIGHT&FAST, seria Distyk PL												
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Uszczelniacz spoin do płyt gipsowo-kartonowych do użytku wewnętrznego - Podstawowy uszczelniacz spoin klasy 1A												
3	Producent:	Den Braven production Sp. z o.o., 793 91, Úvalno 353 Republika Czeska REGON: 25844997 tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz												
4	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3 i System 4 w reakcji na ogień												
5	Norma zharmonizowana i klasa:	EN 13963:2014 / 1A												
6	Jednostka notyfikowana:	Jednostka notyfikowana 1020 Instytut Techniki i Badań Budowlanych Praga PP TZÚS České Budějovice												
7	Dokumentacja techniczna:	Protokół 1020-CPR-020040830												
8	Deklarowane właściwości użytkowe (wg tabelki ZA.1): Kondycjonowanie: procedura zgodna z metodą A (ISO 8339) Podłoże: zaprawa M1 (bez primeru)													
	<table border="1"><thead><tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>Właściwości</th><th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>Klasa F</td><td rowspan="4">EN 13963:2014</td></tr><tr><td>Wydzielanie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia</td><td>Patrz - Karta Charakterystyki</td></tr><tr><td>Przyczepność</td><td>≥ 0,25 N/mm²</td></tr><tr><td>Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu</td><td>41 N</td></tr></tbody></table>	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Reakcja na ogień	Klasa F	EN 13963:2014	Wydzielanie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	Patrz - Karta Charakterystyki	Przyczepność	≥ 0,25 N/mm ²	Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	41 N	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna												
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 13963:2014												
Wydzielanie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	Patrz - Karta Charakterystyki													
Przyczepność	≥ 0,25 N/mm ²													
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	41 N													
9	Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w dokumencie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność powyżej podanego producenta.													

W imieniu producenta podpisał:

Marek Makový
Menadžer techniczny

Úvalno, dn. 18.10.2019 r.



Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetinská 3438, Přeřov, PSČ 750 02, Česká republika

info@denbraven.cz

IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

www.denbraven.cz