

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**DoP 01-007-18**

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Mieszanina samopoziomująca do podłóg PREMIUM S200 (57108Q)
2	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Mieszanina samopoziomująca do podłóg PREMIUM S200 Numer partii/data produkcji na opakowaniu produktu
3	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Jastrych cementowy do użytku wewnętrznego w budownictwie CT-C20-F5 zgodnie z EN 13813 - Materiały na jastrychy i wylewki podłogowe
4	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	<b>Den Braven production Sp. z o.o.</b> Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Republika Czeska REGON: 25844997 tel.: +420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	Nie dotyczy
6	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System 4 i reakcja na ogień w systemie 4
7	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: przeprowadził i wydał	Producent wykonał zgodnie z normą zharmonizowaną Badanie typu wyrobu w systemie 4 Raport ze wstępnego badania typu wyrobu nr 01/18
8	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: wydał na podstawie	Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

### 9 Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E <sub>fl</sub>	<b>EN 13813:2003</b>
Uwalnianie substancji żrących	CT	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz - Karta charakterystyki	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	C20	
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	F5	
Wytrzymałość na ścieranie	NPD	
Izolacja akustyczna	NPD	
Pochłanianie dźwięku	NPD	
Odporność termiczna	NPD	
Przyczepność	NPD	
Odporność na ataki chemiczne	NPD	

10 Właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

# DISTYK®

W imieniu producenta podpisał:

Václav Burda  
Kierownik ds. Rozwoju Technicznego

Úvalno, w dniu 03.09.2018 r.



<sup>-6-</sup>  
**Den Braven**  
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353 ,tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205  
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97