



Karta techniczna KT 14.01DEU MARKER FLUO SPRAY

Produkt:

Specjalna farba w sprayu do wszelakiego rodzaju znakowania – prowadzenie sieci inżynierskich, roboty ziemne, znakowanie drzew i wiele innych. Nasycona i bardzo jasna farba o doskonałym pokryciu przeznaczona do drewna, metalu, betonu, asfaltu, kamienia, ziemi i in. Odporna na ścieranie, wodę, powszechnie stosowaną chemię budowlaną i działanie czynników atmosferycznych.

Właściwości:

- Szybko wysycha;
- Jasny kolor;
- Na wilgotne i mokre podłoża;

Opakowanie:

- Spray 500 ml

Kolor:

- Czerwony
- Niebieski
- Zielony
- Żółty
- Pomarańczowy

Zastosowanie:

Znakowanie prowadzenia sieci inżynierskich;

Znakowanie przekrojów przy wykopach na drogach;

Znakowanie drzew do cięcia;

Spray nadaje się do stosowania w gazownictwie, wodociągach, geodezji, leśnictwie, budownictwie; dla policjantów drogowych, drogowców, do użycia podczas organizacji tymczasowych imprez sportowych i kulturalnych w miastach;



Dane techniczne			
Ciężar właściwy	g/cm ³ (g/ml)	0,936 - 0,963	(względny ciężar właściwy w temperaturze +20 °C)
Temperatura aplikacji	°C	+ 5°C / + 40°C	
Odporność na mróz w transporcie	°C	- 15°C	(w transporcie)
Tempo aplikacji	g/min	nie podano	
Ściekanie	mm	nie podano	
Agresywność wobec podłoża	-	nieagresywny	
Okres trwałości	miesiące	36	(w temperaturze od +5°C do +25°C, należy chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym!)
Odległość podczas aplikacji	mm	200 – 250	

Wskazówki:

Przed zastosowaniem należy dokładnie wstrząsnąć. Należy rozpylać z odległości około 20 cm. Puszka jest wielofunkcyjna, można ją trzymać przed aplikacją dnem do dołu i do góry. Należy stosować w temperaturze otoczenia do +40°C. Produkt przeznaczony jest do krótkoterminowego znakowania. W zależności od gęstości działania, farba jest łatwo widoczna przez około 3-4 tygodnie. Po tym czasie podłoże zacznie tracić swoją jakość. Jeśli farba została aplikowana na mokre podłoże, czas ten jest krótszy.

Czyszczenie:

Materiał: natychmiast wodą, benzyna.

Ręce: mydło i woda, krem regenerujący do rąk.

Bezpieczeństwo ogólne:

Patrz «Karta charakterystyki 14.01DEU

Aktualizacja:

Zaktualizowano w dniu: 08. 11. 2017 r.

Sporządzono w dniu: 08. 11. 2017 r.

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.