



Karta techniczna KT Preparat do usuwania asfaltu i smoły

Produkt:

Bardzo skuteczny środek do usuwania asfaltu, smoły z wielu powierzchni samochodowych, szkła, materiałów tekstylnych i gumy.

Właściwości:

- Usuwa asfalt, smołę z różnych powierzchni;
- Usuwa zanieczyszczenia, jak: kleje, kity, oleje, tłuszcze, silikon, wosk, parafina, farby drukowe i inne;
- Do natychmiastowego zastosowania;
- Łatwe użycie;

Opakowanie:

- Spray 400 ml

Kolor:

- Kremowy

Zastosowanie:

Powierzchnie malowane, plastiki, szkło, guma, materiały tekstylne.

Dane techniczne			
Konsystencja	g/ml	aerozol	
Temperatura aplikacji	°C	+15 / +30	
Okres trwałości	miesiące	12	
Odległość przy aplikacji	mm	200 - 250	

**Sposób użycia:**

Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć. Spray наносimy w odległości około 25 cm na miejsce, które chcemy wyczyścić i pozostawiamy na 30-60 sekund. Następnie należy wytrzeć zanieczyszczenia czystą i miękką ściereczką. W razie konieczności należy powtórzyć czynność.

Czyszczenie:

Materiał: natychmiast wodą, benzyna

Ręce: mydło i woda, krem regenerujący do rąk.

Ograniczenia:

Produkt nie musi być kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami i otaczającymi warunkami aplikacji. Przed naniesieniem na powierzchnię należy najpierw przetestować produkt na małym miejscu, aby wykluczyć ewentualne uszkodzenie powierzchni. Nie należy używać na świeżo pomalowanych powierzchniach. Powtarzające się narażenie na kontakt ze skórą może doprowadzić do jej popękania. Przy aplikacji należy nosić rękawice ochronne.

Bezpieczeństwo ogólne:

Patrz «Karta charakterystyki 14.01DEU

Aktualizacja:

Zaktualizowano w dniu: 31. 07. 2017 r.

Sporządzono w dniu: 31. 07. 2017 r.

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.